

**wewers**

# Knækfliser Combisten Super 8 plantesten



**Støj- og støttemur**

Deklaration i henhold til gældende normer og standarder.



# Knækfliser og Combisten

Wewers Knækfliser og Combisten.

## Knækfliser

Længde	Bredde	Tykkelse	Antal/ m <sup>2</sup> mur
50 cm	40 cm	7 cm	14,3 stk

Wewers Knækfliser danner en 20 cm tyk og stabil mur til terrasser, hævede plantebede, terrænforskydninger m.v. Wewers knækfliser har et spor der gør den let at knække, og brudfladen giver støttemuren en attraktiv rustik facade med tydelig markering mellem skifterne. Hjørnestejn knækkes 2 gange og danner sten til fire hjørner. Som afdækningsflise kan eventuelt anvendes Wewers Combisten.



## Combisten

Længde	Bredde	Tykkelse	Antal/ m <sup>2</sup> mur
50 cm	40 cm	7 cm	14,3 stk

Wewers Combisten fremstilles som rektangulære sten med brudlinie på midten og vandnæse på frie kanter. Ved opsætning af støttemuren kan man enten anvende den glatte facadeside, brudsiden eller en kombination.

Det er meget vigtigt at være omhyggelig med opstilling af støttemure. Det øverste skifte kan om nødvendigt holdes på plads med en betonklæber påført i den sidste fuge. Støttemure indtil 150 cm højde opstilles på en nøddestens fundament 40 cm bredt og 40 cm dybt.

Jvf. Wewers teknisk information og "Normer for anlægsgartnerarbejde".



# Super 8 plantesten

Wewers Super 8 plantesten.

## Anvendelse

Wewers Super 8 er perfekt egnet til at fremhæve havens niveauforskelle. Den er ligeledes velegnet til at danne kantafslutning for en betonstensbelægning. Med Wewers Super 8 kan mure med hjørner på 45 grader og 90 grader udføres uden deling af sten.

## Udformning

Wewers Super 8 har 2 Ø 150 mm gennembrydninger til opfyldning med muld, sand eller udstøbning med beton samt evt. armering. Hvert hjørne er afskåret i 45 grader. Den ene side er lige og den anden har vinkler. Denne specielle udformning giver mulighed for mange forskellige opstillingskombinationer.

## Opsætning

Den særlige udformning af Wewers Super 8 gør opsætningen hurtig. Stenene lægges i forbandt og holdes på plads af deres egen relativt store vægt.

## Som plantestensmur

Wewers Super 8 kan anvendes til opdeling og afgrænsning af haver, bede, stier osv. Opsætningen udføres som beskrevet under støttemur.

## Som støjmur

Støjmure anvendes som afskærmning mod støj fra f. eks. bil og togtrafik. Støjmure opbygges med skrånede for og bagside og udfyldes med jord mellem murene. Beplantning af sider og top øger den lyddæpende virkning. Fundering, opstilling, bagstøbning og bagfyld udføres som beskrevet i Wewers tekniske information.

## Som støttemur

Wewers Super 8 kan også anvendes til opbygning af støttemure. Ved opfyldning af muldjord m.m. kan der rejses en støttemur. Den fremhæver på en spændende måde niveauforskelle i terrænet. Vær opmærksom på, at støttemure kræver fundering.

Jvf. Wewers teknisk information.



## **Wewers mission**

Det er Wewers mission at søge at bidrage til at forbedre kvaliteten i udenomsarealer og haveanlæg af alle typer bygninger, herunder familie-huse, offentligt byggeri, alment nyttigt boligbyggeri, firmadomiciler samt vej og trafikpladser mv. ved at fremme opførelsen af udenomsarealer og haveanlæg i flot design og klassisk materialevalg.

Besøg  
[www.wewers.dk](http://www.wewers.dk)



## **Belægningssten og fliser fra Wewers er underlagt 3. parts kontrol**

Kvalitet er et nøgleord for Wewers. Vores kvalitetsstyrings-system omfatter alle aktiviteter fra modtagelse af råvarer, produktion og salg, til kunden modtager de færdige produkter.

Wewers belægningsprodukter produceres altid som minimum efter gældende normer og standarder. Som garanti for at disse normer og standarder overholdes, er Wewers tilsluttet Betonvarekontrollen.

## **Wewers Belægningssten A/S**